

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25040603-JC-01C6

样品类型:

无组织废气

样品来源:

现场采样

委托单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

受检单位:

苏州市荣望环保科技有限公司

项目名称:

/

江苏微谱检测技术有限公司

Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JID298		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	无组织废气		
采样日期	2025.05.12	检测周期	2025.05.12 ~ 2025.05.20
检测结果	无组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	检测结果均在《GB37822-2019》挥发性有机物无组织排放标准 表 A.1 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	检测项目	检测结果					GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放标准 A.1	方法检出限
		采样日期：2025.05.12						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
		JID298011 A001	JID298011 A002	JID298011 A003	JID298011 A004			
		李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会			
危废暂存仓库四周 G5	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.08	1.06	0.90	1.07	1.03	6(监控点处 1h 平均浓度值)20(监控点处任意一次浓度值)	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	检测项目	检测结果					GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放标准 表 A.1	方法检出限
		采样日期：2025.05.12						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
		JID298012 A001	JID298012 A002	JID298012 A003	JID298012 A004			
		李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会			
危废暂存仓库四周 G6	非甲烷总烃 (mg/m³)	0.98	1.61	0.94	2.39	1.48	6(监控点处 1h 平均浓度值)20(监控点处任意一次浓度值)	0.07



续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	检测项目	检测结果					GB37822 -2019 挥 发性有机 物无组织 排放标准 表 A.1	方法检 出限
		采样日期：2025.05.12						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
		JID298013 A001	JID298013 A002	JID298013A 003	JID29801 3A004			
		李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会	李进,侯 会			
危废暂存仓 库四周 G7	非甲烷总烃 (mg/m³)	0.91	0.99	0.96	1.32	1.04	6(监控点 处 1h 平 均浓度 值)20(监 控点处任 意一次浓 度值)	0.07

续附表 1 无组织废气检测结果

检测点位	检测项目	检测结果					GB37822-2019 挥发性有机物无组织排放标准 A.1	方法检出限
		采样日期：2025.05.12						
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值		
		JID298014 A001	JID298014 A002	JID298014A 003	JID29801 4A004			
		李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会	李进,侯会			
危废暂存仓库四周 G8	非甲烷总烃 (mg/m³)	1.06	1.71	0.89	1.89		1.39	6(监控点处 1h 平均浓度值)20(监控点处任意一次浓度值)



附表 2 无组织废气气象参数

检测点位	检测项目	采样时间	温度(°C)	相对湿度 (%)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气状况
危废暂存仓库四周 G5	非甲烷总烃	第一次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第二次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第三次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第四次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
危废暂存仓库四周 G6	非甲烷总烃	第一次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第二次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第三次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第四次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
危废暂存仓库四周 G7	非甲烷总烃	第一次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第二次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第三次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第四次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
危废暂存仓库四周 G8	非甲烷总烃	第一次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第二次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第三次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴
	非甲烷总烃	第四次	28.5	28.6	101.0	1.6	南	晴

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
无组织废气	非甲烷总烃



附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	负压采样箱 CZ22L (12100924070008) 负压采样箱 CZ22L (12100924070009) 手持式气象站 FYF-2 (12100924080020) 气相色谱仪 (非甲烷总烃) GC 7900 (12100217020002)

附件 1 现场照片



报 告 结 束

