

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25030659-JC-02C22

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JIC262		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.04.19	检测周期	2025.04.19 ~ 2025.04.27
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	废气（有组织）：检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1、《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制：			
审核：			
签发：			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	检测项目		检测结果					DB32/4041-2021 大气 污染 物综 合排 放标 准 表 1	方法检 出限
			采样日期:2025.04.19						
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
			JIC262021A001	JIC262021A002	JIC262021A003	JIC262021A004			
			刘振,吴镇江	刘振,吴镇江	刘振,吴镇江	刘振,吴镇江			
含铜污泥 仓库排气 筒（29 米）	非甲 烷总 烃	实测浓度 (mg/m³)	1.24	1.20	1.21	1.22	1.22	60	0.07
		排放速率 (kg/h)	7.44×10 ⁻³	7.20×10 ⁻³	7.26×10 ⁻³	7.35×10 ⁻³	7.31×10 ⁻³	3	-

附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	检测项目		检测结果					GB 14554 -93 恶臭 污染 物排 放标 准 表 2	方法检 出限
			采样日期:2025.04.19						
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
			JIC262021 A001	JIC262021 A002	JIC262021 A003	JIC262021 A004			
			刘振,吴镇 江	刘振,吴镇 江	刘振,吴镇 江	刘振,吴镇 江			
含铜污泥 仓库排气 筒（29 米）	氨	实测浓度 (mg/m³)	0.95	1.19	0.82	1.09	1.19	--	0.25
		排放速率 (kg/h)	5.70×10 ⁻³	7.60×10 ⁻³	4.88×10 ⁻³	6.72×10 ⁻³	7.60×10 ⁻³	20	-
	硫化 氢	实测浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.01
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	1.3	-
		臭气 (无量纲)		72	63	63	63	72	6000



附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 非甲烷总烃					
采样时间: 2025.04.19					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	100.4	100.4	100.4	100.4	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	3.0	3.0	3.0	3.0	m/s
动压	8	8	8	8	Pa
静压	0.00	0.00	0.00	0.00	kPa
烟温	28.1	28.1	28.1	28.1	°C
含湿量	2.8	2.8	2.8	2.8	%
烟气流量	6871	6871	6871	6871	m ³ /h
标干流量	6001	6001	6001	6001	m ³ /h

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2025.04.19					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	100.4	100.5	100.4	100.5	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	3.0	3.2	3.0	3.1	m/s
动压	8	9	8	8	Pa
静压	0.00	0.01	0.01	0.01	kPa
烟温	28.1	29.4	31.0	29.9	°C
含湿量	2.8	2.8	2.8	2.8	%
烟气流量	6871	7329	6871	7100	m ³ /h
标干流量	6001	6383	5947	6167	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: 含铜污泥仓库排气筒 (29 米)					
检测项目: 氨					
采样时间: 2025.04.19					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	29	29	29	29	m
大气压	100.4	100.5	100.4	100.5	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	3.0	3.2	3.0	3.1	m/s
动压	8	9	8	8	Pa
静压	0.00	0.01	0.01	0.01	kPa
烟温	28.1	29.4	31.0	29.9	°C
含湿量	2.8	2.8	2.8	2.8	%
烟气流量	6871	7329	6871	7100	m ³ /h
标干流量	6001	6383	5947	6167	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	硫化氢、氨、非甲烷总烃、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环保总局 2003 年, 亚甲基蓝分光光度法 5.4.10 (3)	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080008) 紫外分光光度计 UV-2600i (12100121010001)



检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080008) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 负压采样箱 CZ22L (12100924070012) 气相色谱仪 (非甲烷总烃) GC 7900 (12100217020002)
有组织废气	臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	负压采样箱 CZ22L (12100924070012)

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片



报 告 结 束

