

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA05-25030659-JC-02C13

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JIC262		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2025.04.28	检测周期	2025.04.28 ~ 2025.05.08
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	废气（有组织）：检测项目均在《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制：			
审核：			
签发：			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点 位	检测项目		检测结果				DB32/404 1-2021 大 气污染物 综合排放 标准 表 1	方法检出 限
			采样日期：2025.04.28					
			第一次	第二次	第三次	平均值		
			JIC26201 0A001	JIC2620 10A002	JIC262010 A003			
			周立云, 钱成龙	周立云, 钱成龙	周立云,钱 成龙			
DA009 含金废 物利用 排气筒	二氧化硫	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	200	3
		排放速率(kg/h)	/	/	/	/	1.4	-
	氮氧化物	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	100	3
		排放速率(kg/h)	/	/	/	/	0.47	-
	氯化氢	实测浓度(mg/m³)	0.38	0.34	0.37	0.36	10	0.2
		排放速率(kg/h)	3.56×10 ⁻³	3.19×10 ⁻³	3.47×10 ⁻³	3.41×10 ⁻³	0.18	-
	氰化氢	实测浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1	0.09
		排放速率(kg/h)	/	/	/	/	0.05	-

续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA009 含金废物利用排气筒				
检测项目: 二氧化硫、氮氧化物				
采样时间: 2025.04.28				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	101.5	101.5	101.5	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	4.6	4.6	4.6	m/s
动压	19	19	19	Pa
静压	0.00	0.00	0.00	kPa
含氧量	20.9	20.8	20.7	%
烟温	23.8	23.8	23.8	°C
含湿量	3.4	3.4	3.4	%
烟气流量	10535	10535	10535	m ³ /h
标干流量	9376	9376	9376	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA009 含金废物利用排气筒				
检测项目: 氯化氢、氰化氢				
采样时间: 2025.04.28				
参数	时间段			单位
	第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	25	25	25	m
大气压	101.5	101.5	101.5	kPa
截面积	0.6362	0.6362	0.6362	m ²
流速	4.6	4.6	4.6	m/s
动压	19	19	19	Pa
静压	0.00	0.00	0.00	kPa
含氧量	20.9	20.9	20.9	%
烟温	23.8	23.8	23.8	°C
含湿量	3.4	3.4	3.4	%
烟气流量	10535	10535	10535	m ³ /h
标干流量	9376	9376	9376	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	二氧化硫、氮氧化物、 氰化氢、氯化氢

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 双路烟气采样器 ZR-3712 (12100924060004) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)
有组织废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001)



检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器
有组织废气	氮氧化物	固定污染源排气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001)
有组织废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子 色谱法 HJ 549-2016	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D (12100922070001) 双路烟气采样器 ZR-3712 (12100924060004) 离子色谱仪 ECO IC (12100220110001)

注: 1. “ND” 表示未检出。

2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

附件 1 现场照片



报 告 结 束

