

检测报告

TEST REPORT

编号: SUA-j-05-26010102-06-JC-01C18

样品类型:	有组织废气
样品来源:	现场采样
委托单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
受检单位:	苏州市荣望环保科技有限公司
项目名称:	/

江苏微谱检测技术有限公司
Jiangsu WEIPU Technology Co.Ltd.



声 明

- 1.检测地点: 苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告(包括复制件)若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字,一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除,否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问,请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责,对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责,委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责;采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供,我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算,客户确保提供的适用性。

地 址: 苏州市工业园区唯新路 58 号东区 8 幢

邮政编码: /

电 话: 0512-65162230

投诉电话: /



项目编号	JJC390		
委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
受检单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受检单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	/		
委托方式	采样检测		
样品类型	有组织废气		
采样日期	2026.06.29	检测周期	2026.06.29 ~ 2026.07.03
检测结果	有组织废气检测结果见附表 1		
检测依据	见附表 4		
备注	有组织废气: 检测项目均在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 限值范围内。		
此报告经下列人员签名			
编制:			
审核:			
签发:			
签发日期			



附表 1 有组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果					GB14554-93 恶臭污染物排放标准 表 2	方法检出限
				第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
				JJC390025A001	JJC390025A002	JJC390025A003	JJC390025A004			
				孙曹阳, 韦祖明	孙曹阳, 韦祖明	孙曹阳, 韦祖明	孙曹阳, 韦祖明			
DA022 废水站预处理废气排气筒	2026.06.29	氨	排放浓度 (mg/m³)	15.9	16.5	15.2	15.8	16.5	--	0.25
			排放速率 (kg/h)	1.93×10 ⁻²	2.07×10 ⁻²	1.87×10 ⁻²	2.05×10 ⁻²	2.07×10 ⁻²	4.9	-
	2026.06.29	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	ND	--	0.007
			排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/	0.33	-
	2026.06.29	臭气（无量纲）		72	47	112	112	112	2000	

附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA022 废水站预处理废气排气筒					
检测项目: 硫化氢					
采样时间: 2026.06.29					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	15	15	15	15	m
大气压	101.0	100.9	100.9	101.1	kPa
截面积	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	m ²
流速	5.4	5.6	5.5	5.8	m/s
动压	25	27	26	29	Pa
静压	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	kPa
烟温	29.4	30.1	29.7	29.3	°C
含湿量	2.0	2.1	2.3	2.2	%
烟气流量	1374	1425	1400	1476	m ³ /h
标干流量	1212	1252	1228	1300	m ³ /h



续附表 2 有组织废气烟气参数

检测点位: DA022 废水站预处理废气排气筒					
检测项目: 氨					
采样时间: 2026.06.29					
参数	时间段				单位
	第一次	第二次	第三次	第四次	
排气筒高度	15	15	15	15	m
大气压	101.0	100.9	100.9	101.1	kPa
截面积	0.0707	0.0707	0.0707	0.0707	m ²
流速	5.4	5.6	5.5	5.8	m/s
动压	25	27	26	29	Pa
静压	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	kPa
烟温	29.4	30.1	29.7	29.3	°C
含湿量	2.0	2.1	2.3	2.2	%
烟气流量	1374	1425	1400	1476	m ³ /h
标干流量	1212	1252	1228	1300	m ³ /h

附表 3 检测项目一览表

检测类别	检测项目
有组织废气	氨、硫化氢、臭气

附表 4 检测依据、仪器一览表

检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/借用
有组织废气	臭气	境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	否
有组织废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E (12100924060003) 双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080007) 紫外可见分光光度计 UV-1800PC (12100117020002)	否



检测类别	分析项目	检测依据	检测仪器	是否租用/借用
有组织废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	双路烟气采样器 ZR-3712 型 (12100924080007) 自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E (12100924060003) 紫外分光光度计 UV-2600i (12100121010001)	否

注: 1. “ND” 表示未检出。


2. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

附件 1 现场照片

5:33

空调 (69)



报告结束

